



Důraz na dokonalou čistotu

S funkcí SprayZone v myčce nádobí AEG očekávejte výjimečné výsledky. Tato funkce aktivuje samostatnou zónu, která je určena speciálně pro nádobí s odolnými nečistotami. Probíhá v ní intenzivní mytí, kterým se odstraní vše, co na nádobí dosud ulpívá. Bez předmytí i namáčení. Po každém programu bude vaše nádobí dokonale čisté.

Specifikace a benefity

Intenzivní čištění. Se SprayZone

Zažijte intenzivní čištění se SprayZone. Má třikrát lepší výsledky než standardní programy, účinně čistí nádobí bez potřeby jeho předmytí nebo namáčení. I připálené jídlo se odstraní v této vyhrazené zóně. Jedná se o snadné řešení na odolné skvrny.

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.857 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, MachineCare
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, úspora času, WashZone, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo, Spray Zone
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570



Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, plastové madlo, Spray Zone
Rozměry (mm)	818x596x575	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Programy	30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, MachineCare	EAN kód produktu	7332543597239
Délka kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Požad. jistiění (A)	10	Trvání programu (h:min)	3:55
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	49.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	43.57		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		

PSGBDW120D000003

