


#### Flexibilní uložení. Účinné mytí

Zásuvka MaxiFlex pojme všechny druhy náčiní. Od několika sad příborů po náčiní nadměrné velikosti. Flexibilní dělicí příčky umožňují úpravu každé náplně. Ploché náčiní se uloží odděleně od velkých kusů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu. Maximálně účinné a pohodlné mytí.

#### Specifikace a benefity

##### Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Kapacita mytí: 14
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, otevření dveří, fáze sušení, konec, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 600 x 625

##### Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



##### Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



#### Technická specifikace

Instalace	Volně stojící spotřebič	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm
Rozměry (mm)	850x600x625	EAN kód produktu	7332543658299
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C	Produktové číslo pro partnery	B – Open All
Délka kabelu (m)	1.5	Třída energetické účinnosti	E
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	3:55
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Počet programů	5	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	55.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	41.9		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, plastové barevné madlo		
Vlastnosti horního koše	skládací policičky na šálky, plastové barevné madlo		

PSGBDW210DE00003

