



Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajišťuje, že se důkladně očistí dočká každý milimetr nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.

Myčka nádobí; počet jídelních souprav: 15; en.třída: A++; hlučnost dB(A): 44; spotřeba energie(kWh): 0,832; spotřeba vody (l): 10,2; počet programů: 6; počet teplot: 4; zpožděný start 1-24 h; Air Dry - automatické otevírání dveří; přihrádka na příbory; barva: bílá; invertorový motor, 10 let záruka

Specifikace a benefity

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zařazuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.95 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 610
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 600 x 570

Automatické otevření dveří AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Program pro křehké sklo

Program stvořený k péči o skleněné nádobí zajistí perfektní umytí sklenic a současně chrání vaše nejvzácnější a nejkřehčí sklo, křišťál i porcelán.



Technická specifikace

Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, plastové madlo
Rozměry (mm)	850x596x610	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-850x600x570	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-3 cm
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C	EAN kód produktu	7332543539925
Délka kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	96
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	3:55
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	6	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	48
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	43.38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		

PSGBDW180DE00003

