




Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Díky ní budou vždy zářivé. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku. Díky tomu z koše myčky vždy vyjmete bezchybně

Specifikace a benefity

Automatické otevření dveří AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.




Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajistí, že se důkladně očistí dočká každý milimetr nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 40 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 8 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, PRO ZONE, Opláchnutí a čekání
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 610
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 600 x 570

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

Načasování je na vás

S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít čas, který máte k dispozici. Pro konkrétní program můžete předem nastavit dobu, která vám vyhovuje. Čisté nádobí bude připraveno kdykoli bude potřeba.

Technická specifikace

Instalace	Volně stojící spotřebič	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	850x596x610	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-850x600x570	Vlastnosti horního koše	2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, PRO ZONE, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-3 cm
Délka kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543788415
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1550-2200	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Požad. jistiění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Frekvence (Hz)	50-60	Trvání programu (h:min)	3:55
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	5	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	49.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	43.38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		