



Bezkonkurenční péče o sklo s AEG GlassCare

V myčce AEG se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity


Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidávané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Snadné nastavení programu pomocí ovládní QuickSelect

Ovládní QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Každá sklenice v dokonale chráněné poloze

Držák GlassHolder v myčkách nádobí AEG zajišťuje úplnou ochranu pro veškeré vaše skleněné nádobí. Dolní koš je vybaven držáky SoftGrips a podpěrami SoftSpikes®, které jsou speciálně navrženy tak, aby sklenice držely na místě. Během každého programu se tím předchází poškození nádobí.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 14
- Hlučnost: 42 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, GlassHolder, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrýlý ovládací panel)	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, GlassHolder, plastové barevné madlo
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	skládací policičky na šálky, plastové barevné madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	EAN kód produktu	7332543761760
Délka kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	B – Open All
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	D
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Požad. jistiění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:00
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	7	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	49.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	39.8		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	červený a zelený		

