



Dokonale důkladné mytí. Důraz na dokonalou čistotu

S funkcí SprayZone očekávejte vynikající výsledky. Tato funkce má až třikrát lepší výsledky mytí ve srovnání se standardními programy. Intenzivně myje nádobí v rámci vyhrazené oblasti a odstraní i ty nejodolnější zbytky. Bez potřeby namáčení nebo předmytí.

Specifikace a benefity

Intenzivní čištění. Se SprayZone

Zažijte intenzivní čištění se SprayZone. Má třikrát lepší výsledky než standardní programy, účinně čistí nádobí bez potřeby jeho předmytí nebo namáčení. I připálené jídlo se odstraní v této vyhrazené zóně. Jedná se o snadné řešení na odolné skvrny.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, WashZone, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo, Spray Zone
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570


Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Snadné nastavení programu pomocí ovládacího QuickSelect

Ovládací QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Kontrola stavu letným pohledem s paprskem TimeBeam®

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, plastové madlo, Spray Zone
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG, boční úchyty koše
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543671847
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1550-2200	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Frekvence (Hz)	50-60	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	7	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	4	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	49.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	38.67		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	červený a zelený		

