



Mytí nádobí na míru. Pouhým dotykem prstu.

Ovladač QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na spotřebiči. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Specifikace a benefity


Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpurnou podložku.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštido, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

Mějte přehled o procesu mytí

Technologie TimeBeam® vám vždy poskytne informaci o stavu mycího programu, stačí k tomu jediný pohled. Technologie TimeBeam® v průběhu mytí promítá zbývající čas na podlahu.

Větší přehled, účinnější vkládání nádobí

Praktické vnitřní osvětlení vám okamžitě prozradí, jaké je aktuální rozložení nádobí v myčce. Díky lepší viditelnosti snadno najdete pro každý kus nádobí to nejvhodnější místo, abyste využili maximum prostoru.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky, Nerezové držadlo
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky
Délka kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543672110
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	K - Customer Specific KRT
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	D
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Požad. jističení (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Počet programů	7	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	39
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Pohotovostní režim (W)	0.5
Systém sušení	AirDry	Index energetické účinnosti	49.9
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let		
Čistá hmotnost (kg)	45.57		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

