



Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte

S touto myčkou nádobí můžete být kreativnější a při vaření používat jakékoli kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. Prostor navíc snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kusy zrovna vkládáte.

Specifikace a benefity


Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřívku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Rychlé nastavení programu s ovládním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce - jednodušší už to být nemůže.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 46 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
- Kapacita mytí: 14
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pooteví o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Barevné plastové držátko
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Vlastnosti horního koše	skládací policičky na šálky, Plastové barevné držadlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543708215
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Příkon (W)	1950	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95
Požad. jističení (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Frekvence (Hz)	50	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet teplot	3	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	55.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	34.8		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

