


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity
Umyté nádobí k dispozici vždy, když jej potřebujete

Potřebujete rychle umýt nádobí? To není u této myčky nádobí problém díky funkci řízení času, která umožňuje zkrátit délku programů na polovinu.


Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje

Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.


Beze skvrn a zářivě, u každého programu

Náš program AutoFlex s inteligentním snímačem upraví spotřebu každého mycího programu podle velikosti a čistoty každé náplně. Pouze taková spotřeba, která je zapotřebí pro nádobí beze skvrn. Bez plýtvání vodou, energií nebo časem. Jednoduše účinně zářivě, pokaždé.



- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.92 kWh
- Kapacita mytí: 13
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškové nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 600 x 625
- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	850x600x625	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm
Programy	AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543542680
Délka kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	All Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	3:57
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	6	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	46.65		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko		