


**Otevře dvířka pro lepší usušení nádobí**

Technologie AirDry dokončí každé mytí automatickým pootevřením dvířek, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Vaše talíře a příbory tak budou dokonale usušené. 3x lepší sušení a úspora energie.

**Specifikace a benefity**
**Účinné mytí i toho nejspínavějšího nádobí**

Intenzivní program s teplotou vody 70 °C si poradí i s extrémně zašpiněným nádobím.



- 5 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 1.039 kWh
- Kapacita mytí: 13
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 3h, fáze sušení, konec, Ok/Start, indikátor pro leštídlo, sůl, fáze mytí, zap./vyp.
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Pevné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

**Rychlé a dokonalé mytí**

Poloprázdné myčce stačí 30minutový program. Je to rychlé a účinné řešení, když potřebuje opláchnout jen pár kousků nádobí.


**30MIN  
PROGRAM**
**Získejte o trochu více volnosti – odložte start příštího cyklu až o tři hodiny**

Díky funkci Odložený start můžete tuto myčku nádobí naprogramovat tak, aby další cyklus spustila až o tři hodiny později.



**Technická specifikace**

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	EAN kód produktu	7332543557509
Rozměry (mm)	818x596x575	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Třída energetické účinnosti	F
Programy	90 minutový, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka kabelu (m)	1.5	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	104
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	3:47
Příkon (W)	1950	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Napájecí napětí (V)	220-240	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49
Požad. jistění (A)	10	Pohotovostní režim (W)	0.5
Frekvence (Hz)	50	Index energetické účinnosti	61.9
Počet programů	5		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	36.75		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		
Vlastnosti dolního koše	Pevné talířové poličky		
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky		
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm		

PSGBDW200DE00004

