



Důvěra v zevrubnou péči

Naše nová myčka nádobí na trh přináší první přídavné ostřikovací rameno, které dosáhne do všech koutů a na každý kus nádobí. Jeho inovativní vodní technika umožňuje zevrubné mytí, aby i ty nejtěsněji vložené či velké kusy nádobí vyšly ven jako nové. Beze šmouh, beze skvrn. Pouze veškeré povrchy zářivě čisté.

Specifikace a benefity

Držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou péči o sklo

Jedinečnou péči o sklo zajišťují v této myčce nádobí držáky sklenic na víno SoftGrip, které je drží v optimální poloze bezpečně a šetrně.



Automatické otevření dveří AirDry

Naše nová technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s nižší spotřebou energie.



Bezkonkurenční péče o sklo

Díky systému GlassCare vyjmete vaše sklenice pokaždé bezpečně a zářivě. Horní koš je uzpůsoben tak, aby každá sklenice držela bezpečně na místě a byla chráněna před vibracemi a rozbítním. Dolní koš nabízí ochranu prostřednictvím držáku GlassHolder, do kterého můžete vložit dokonce i ty největší



- 6 programů, 5 teplot(y)
- Mycí programy: intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, FLEXIWASH, péče o sklo 45 °C
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846 kWh
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Šetrná funkce pro sklo
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštídlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| Instalace | Vestavná, viditelný ovládací panel | Vlastnosti dolního koše | 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko |
| Rozměry (mm) | 818x596x575 | Vlastnosti horního koše | 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x570 | Kolečka a nožičky | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm |
| Programy | intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, FLEXIWASH, péče o sklo 45 °C | EAN kód produktu | 7332543560264 |
| Délka kabelu (m) | 1.6 | Produktové číslo pro partnery | ER Open |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 180 | Třída energetické účinnosti | D |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 180 | Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 15 |
| Příkon (W) | 1950 | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 86 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 11 |
| Požad. jistiění (A) | 10 | Trvání programu (h:min) | 3:55 |
| Frekvence (Hz) | 50 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B |
| Počet programů | 6 | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44 |
| Počet teplot | 5 | Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | Index energetické účinnosti | 49.9 |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control | | |
| Systém sušení | AirDry | | |
| Typ motoru | Invertor motor | | |
| Hmotnost (kg) | 39.57 | | |
| Vodní senzor | Ano | | |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód | | |
| FuzzyLogic - množstevní automatika | Ano | | |

PSGBDW200DE00005

