



Zvyšuje standard, první snadné plnění na světě

Myčka nádobí 900 ComfortLift® je první na světě, která usnadňuje plnění a vyjímání nádobí. Naše jedinečná technologie zdvihne koš do úrovně pasu jedním snadným pohybem, lehkým stisknutím držadla. Je to tak pohodlné, že se budete divit, jak jste bez toho mohli žít.

Specifikace a benefity



ComfortLift® - první zdvihatelny koš

Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift® se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na světě, od nás pro vaše pohodlí.



ComfortRails - šetrné k vašemu nádobí

Koš ve vaší myčce nádobí se hladce vysouvají díky vylepšeným pojezdům ComfortRails. Ty zabraňují viklání a drcání koše, aby chránily vaše sklenice a talíře. Jednoduše lepší a tišší péče o vaše nádobí.



Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce - jednodušší už to být nemůže.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.821 kWh
- Kapacita mytí: 13
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Premium Rails, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče V(min/max)xŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Vnitřní osvětlení pro dokonalý přehled

S našim automatickým osvětlením nikdy nic nepřehlédnete. Osvětluje vnitřek vaší myčky nádobí, abyste měli dokonalý přehled o tom, co je uvnitř. Plnění a vyprazdňování je tak ještě snazší.

S TimeBeam® máte přehled

Funkce TimeBeam® vás informuje o aktuálním stavu mycího programu. Důležité údaje promítá na podlahu pod spotřebičem, abyste na první pohled viděli, kolik času ještě zbývá.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vnitřní osvětlení	Ano
Rozměry (mm)	818x596x550	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové policičky ComfortLift®, Nerezové držadlo 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, Premium Rails, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
Délka kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543675623
Příkon (W)	1550-2200	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Napájecí napětí (V)	200-240	Třída energetické účinnosti	D
Požad. jistiění (A)	10	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Počet programů	8	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Počet teplot	4	Trvání programu (h:min)	4:00
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	39
Systém sušení	AirDry	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	44.4		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		

