



Specifikace a benefity

Hob2Hood® pro skutečné pohodlí

Funkce Hob2Hood® bezdrátově propojí varnou desku s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač bude automaticky měnit intenzitu odsávání podle výkonu varné desky. Vy se tak můžete plně soustředit na přípravu jídla.



- Typ odsavače: Pro individuálně vytvořený komín, šířka 54 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Hlučnost: max./min.: 50 / 60 dB(A)
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládní: elektronická tlačítka
- Možnost dálkového ovládní (není přiloženo)
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 1
- Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

Udržujte v kuchyni čistý vzduch s tímto odsavačem par s výkonným motorem

Tento odsavač par s výkonným, pokročilým motorem zajistí, že vaše kuchyň zůstane bez nežádoucích výparů a pachů z vaření. Čistí vzduch rychle a efektivně.



Dlouhá životnost a skvělé osvětlení – s LEDlights budete mít při vaření jasno

Užijte si při vaření špičkové osvětlení. Naše osvětlení LEDlights spotřebovává mnohem méně energie než jiné typy osvětlení a zajišťuje v kuchyni vynikající světelné podmínky. Budete díky němu vařit rychleji a s větší jistotou.



Standardní tukový filtr pro čistou kuchyni

Díky našemu spolehlivému tukovému filtru si můžete vždy užívat čistého místa pro vaření. Když je zapotřebí nový filtr, lze jej snadno umýt nebo vyměnit. Vaše kuchyně bude déle čistší.

Technická specifikace

Instalace	Pro individuálně vytvořený komín	Filtry	1
Barva	Nerezová ocel	Typ filtru	Hliníkový
Rozměry VxŠxH (mm)	331x540x300	Produktové číslo filtru	902 979 876
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost (kg)	7.35
Ovládání	Elektronické tlačítkové	EAN kód produktu	7332543793976
Osvětlení	LED bodové	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Sací výkon při intenzivním režimu (m ³ /h)	600		
Stupně výkonu	3+intenzivní		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	57		
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Délka přívodního kabelu (m)	1.5		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m ³ /h)	285		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m ³ /h)	450		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	50		
Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	60		
Počet světel	2		

