



EAN kód: 8003437224492



12NC kód

484010678204

Základní údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Chlazení | ano |
| Ohřev | ano |
| Barva (vnitřní/ venkovní) | Bílá/ Bílá |

Výkony

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kapacita chlazení - BTU/ h | 8871 Btu/ hod |
| Kapacita chlazení - Watt | 2600 W |
| Kapacita ohřevu Btu/ hod | 10236 Btu/ hod |
| Kapacita ohřevu Watt | 3000 W |
| EER chlazení | 4,73 Btu/ Watt/ h |
| COP ohřevu | 4,20 w/ w |
| Energ. třída (chlazení/ ohřev) | A + + +/ A + + |
| Hlučnost - vnitř. jed. - max | 39 dB |
| Hlučnost - vnitř. jed. - min | 19 dB |
| Hlučnost - venk. jed. | 53 dB |
| Odvlhčování | 0,9 l/ h |
| Proud vzduchu - max | 700 m3/ hod |
| Typ chladiva | R32 |
| Množství chladiva | 0,91 kg |
| Klimatická třída | T1 |

Funkce

| | |
|---------------------------|---------|
| 6. smysl klimatizace | ano |
| Sleep | ano |
| Silent režim | ano |
| Around U | ano |
| Turbo | ano |
| Technologie Invertor | ano |
| 24 hodinový časovač | ano |
| Ventilátor | ano |
| DIM funkce | ano |
| Autorestart | ano |
| Úsporný režim | ano |
| 4D xpert proudění vzduchu | ano |
| Typ kompresoru | Rotační |

Ovládání klimatizace

| | |
|------------------|-----|
| Dálkové ovládání | ano |
| WiFi klimatizace | ano |

Čištění vzduchu

| | |
|--------------------------------|-----|
| Silver Ion filtr | ano |
| HEPA filtr | ano |
| Vyjímatelný a omyvatelný filtr | ano |

Elektrické parametry

| | |
|-------------------|-----------|
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proud - chlazení | 2,5 A |
| Proud - ohřev | 3,2 A |
| Příkon - chlazení | 550 W |
| Příkon - ohřev | 715 W |

Rozměry

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Vnitřní jednotka (š x v x h) | 905 x 270 x 210 mm |
| Venkovní jednotka (š x v x h) | 810 x 585 x 280 mm |
| Hmotnost vnitř./ venk. | 9 / 36 kg |



Požadavky na instalaci

| | |
|-------------------------|-------|
| Tlačná část - kapalná | 1/4 " |
| Tlačná část - plynná | 3/8 " |
| Maximální délka potrubí | 15 m |
| Minimální délka potrubí | 3 m |
| Maximální převýšení | 5 m |